

PULIZIA DELLE SUPERFICI RIVESTITE CON POLVERI TERMOINDURENTI

Al fine di mantenere l'aspetto estetico e di preservare la durabilità delle superfici rivestite con polveri termoindurenti è necessario rimuovere lo sporco accumulato nel tempo mediante una accurata pulizia.

Per le operazioni di pulizia primaria, di base e periodica di superfici e facciate verniciate con rivestimenti in polvere per architettura omologati Qualicoat affidarsi ad aziende qualificate che operano secondo le specifiche QUALICARE e/o GRM (Gütengemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden E.V.) e utilizzano prodotti con marchio Qualicare.

Per le normali operazioni di pulizia delle superfici verniciate con i rivestimenti in polvere il tipo di prodotto da utilizzare dipende dal grado di sporcizia presente sulla superficie. In linea generale non sono richiesti prodotti particolari; talvolta può essere sufficiente acqua saponata neutra e un panno pulito o una spugna soffice.

Alcune indicazioni di carattere generale vanno comunque rispettate:

- ▶ Durante la pulizia le superfici non devono essere esposte direttamente ai raggi solari
- ▶ Non devono essere utilizzate idropulitrici con getto ad alta pressione e/o vapore

- ▶ I detergenti acquosi devono essere neutri
- ▶ Non devono essere usate sostanze e/o materiali abrasivi
- ▶ I prodotti contenenti solventi organici sono ammessi solo per la pulizia di superfici resistenti (es. antigraffiti)
- ▶ I prodotti non devono risultare aggressivi nei confronti degli altri componenti della superficie (es. guarnizioni, sigillanti, altri metalli)
- ▶ Per i rivestimenti ad effetto metallizzato non protetti controllare, durante le prove preliminari di qualificazione, che la pulitura non provochi una parziale asportazione del metallo e/o la formazione di macchie dopo l'asciugatura.
- ▶▶ Eseguire sempre una serie di prove preliminari di qualificazione su una parte non in vista sulla superficie, per verificare che l'operazione di pulizia non alteri le caratteristiche del rivestimento.

Edizione: 0

Revisione: 0

Data di Edizione: 02.05.01

Data di Stampa: 29.10.01

N. B.: I suggerimenti sovraesposti sono dati al meglio delle conoscenze attualmente disponibili in relazione alla pulizia delle superfici verniciate di chiusura.

Avvertenza importante: i dati sopra riportati sono corretti e sono il risultato delle prove e delle esperienze da noi effettuate. Essi non rappresentano una garanzia formale o implicita, dal momento che l'applicazione dei prodotti viene effettuata dall'utilizzatore in condizioni che sfuggono al nostro controllo ed in base a parametri a noi sconosciuti. Spetta quindi all'utilizzatore accertarsi dell'idoneità di queste informazioni per i suoi scopi e rimane comunque sua la responsabilità dell'esito finale. Le informazioni contenute in questa scheda sono suscettibili, senza preavviso, di modifiche dettate dalla nostra esperienza nell'ottica di un continuo miglioramento dei prodotti.